

PTS系列

PVC透明钢丝软管

AIRBEST



通用

特点

- ◇ 螺旋型高弹性钢丝植入管壁中，使得产品具有较高的轴向强度。产品内外壁光滑，可耐高压和真空压缩。产品具备良好的耐化学性和酸碱性能。

应用

- ◇ 通常作为抽吸和输送管，如固体粉末、碎屑或颗粒物等，同时还有如气体或液体介质等。



型号规格

PTS - D19 - 50
① ② ③

① 产品系列	② 规格	③ 长度
PTS	D19, D25, D32, D45, D50, D60, D75	20, 40, 50m

性能参数

产品规格	工作压力范围 bar	内径 mm	外径 mm	弯曲半径（软管中线） mm	净重 kg/m	最小包装 m
PTS-D19-50	0.2~7.0	19	25	100	0.32	50
PTS-D25-50	0.2~7.0	25	32	128	0.50	50
PTS-D32-40	0.2~7.0	32	41	164	0.65	40
PTS-D45-40	0.2~7.0	45	55	220	1.1	40
PTS-D50-40	0.2~7.0	50	60	256	1.24	40
PTS-D60-20	0.2~7.0	60	72	288	1.7	20
PTS-D75-20	0.2~7.0	75	89	356	2.15	20

- ◇ 注：订购时请注意最小包装数量。